



Praktijkervaring en omgang met Chroom-6 ondergronden





Praktijkcases

- Monumentale panden en regulier onderhoud mbt constateringen van Chroom-6





















altrex

mulder





DE KLOOSTER-ESCH



AGRIJKE WERKEN
ANDOR
INDUSTRIEAL 2





Werkwijze

- Start met werkplan en checklisten URL 4009
- Onderzoek historische verflagen combineren met onderzoek Chromo-6
- Waar mogelijk bestaande lagen intact laten
- Nat schuren (Chrono59)
- Nieuwe laag als bestaand (conserveren)
- Documenteren

Aandachtspunten

- Chrom 6 is tot 2017 nog gebruikt in verfproducten
- Kan in alle soorten verf/coatings zitten, met name bij corrosiewerende coatings.
- Zit ook in specie / mortels en bijv. sigaretten.
- Bewustwording uitvoerend medewerker
- Wordt makkelijk opgenomen in het lichaam via de huid en door inademing van stofdeeltjes. (lichaam ziet het niet als gevaarlijk)
- Gezondheidsrisico's; eczeem, lever- en nierfalen, kanker



Valkuilen

- Geen werkplan (procesmatige aanpak)
- Onwetendheid (onbewust)
- Juiste PBM's
- Chroom-6 afval
- Stofvorming / stof in werkkleding
- Afzetten werkgebied

Tips

- Gestructureerd werken, starten met werkplan
- Inventariseren chroom-6
- Stofvorming voorkomen
- Nat schuren met Chrono59 (bronaanpak)
- Verwijderen verflagen d.m.v. afbijt
- Natstralen door gecertificeerd specialist
- Schoon werken procedure: schoon erin – schoon eruit (ook gereedschap)
- Gevaar onderkennen maar niet overdrijven (werkbaar houden)