

Uitvoeringsrichtlijn Historisch parket

(URL 4013)

De uitvoeringsrichtlijn Historisch Parket beschrijft de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden bij onderhoud en restauratie van historisch parket en houten afwerkvloeren in monumenten.

Een historisch parket of houten afwerkvloer is vaak illustratief voor de vormgeving, de beleving en het gebruik van een ruimte in een gebouw. Bijvoorbeeld een bepaalde indeling of lijnvoering in een parketvloer die ook herkenbaar is in het plafond of de wanden.

Historisch parket en houten afwerkvloeren zijn zwevend (los van de ondergrond in zand) of niet-zwevend aangebracht. De niet-zwevende afwerkvloeren zijn vaak in de teer gelegd, gelijmd of genageld. Gebruikte houtsoorten zijn van hoge kwaliteit, vertonen de gewenste kleur en glans, zijn hard en slijtvast, en zijn niet of weinig gevoelig voor krimp of aantasting door houtborende insecten. Onvoldoende ventilatie, (vloer-) verwarming of slecht uitgevoerde isolatie kunnen de conditie en levensduur van parket en houten afwerkvloeren sterk verminderen.

Een parketteur of restaurator die aan de uitvoeringsrichtlijn Historisch parket voldoet, moet de juiste kennis en expertise in huis hebben. De richtlijn stelt dan ook opleidings- en ervaringseisen. Hieronder zijn een aantal aandachtspunten op een rij gezet waar u als eigenaar mee te maken kunt krijgen. De volledige tekst van de uitvoeringsrichtlijn is te vinden op de [website van Stichting ERM](#).

Vorbereiding

Allereerst moet duidelijk zijn met welke uitgangspunten het werk gaat plaatsvinden (restauratieladder): welke onderdelen moeten geconserveerd, gerepareerd dan wel vernieuwd (gekopieerd, geïmiteerd, verbeterd) worden? Verder is het belangrijk om voordat het werk start, antwoord te hebben op de volgende vragen:

- *Is het historisch parket beschadigd door optrekkend vocht, condensatie of door bouwkundige (bijvoorbeeld lekkages) of bouwfysische schadeprocessen (bijvoorbeeld optrekkend grondvocht)?*
Herstel of vervang parketvloeren altijd pas wanneer problemen in de ondergrond of oorzaken van de schade zijn opgelost. Onderzoek altijd de stabiliteit van de dragende constructie.
- *Worden (of zijn) in de kelder of onder de parketvloer isolatie of dampdichte schermen aangebracht?*
Kelders die niet of slecht zijn geïsoleerd of geventileerd, kunnen door condensatie voor vochtproblemen zorgen in bovenliggende parketvloeren, zoals het oplossen van lijmen. Isoleren onder parketvloeren met onvoldoende ventilatie kan schimmelvorming veroorzaken.
- *Wordt een klimaatinstallatie of vloerverwarming aangebracht?*
Vloerverwarming wordt bij voorkeur niet onder een historische parket aangebracht, omdat hiervoor de parketvloer gedemonteerd moet worden en beschadigd raakt en de vloer daarna vaak in een andere volgorde of in een ander patroon wordt teruggelegd. Herstel of herleg de parketvloer pas wanneer het binnenklimaat volledig gestabiliseerd is.

- *Wordt (of is) de historische parketvloer behandeld met een was, lak, vernis, olie of worden beschermende lagen opgeschuurd of verwijderd?*
Door lagen op verkeerde wijze te verwijderen, bijvoorbeeld door schuren, kan gemakkelijk onherstelbare schade aan het parket ontstaan.
Parketlak op historisch parket wordt afgeraden, omdat deze lakken op basis van kunstharsen zoals urethanen alleen te verwijderen zijn door zeer intensief te schuren, waardoor de parketlaag beschadigd wordt.

Uitvoering

Beschermende maatregelen

Een bedrijf dat werkt volgens de uitvoeringsrichtlijn zorgt er voor dat de parketvloer beschermd is wanneer er gebruikgemaakt wordt van steigers of wanneer de vloer tijdens de werkzaamheden beloopbaar moet blijven. Tevens dat openingen en gaten in de vloer afgedekt zijn.

Materiaalkeuze

In de uitvoeringsrichtlijn staan de opties beschreven voor de te kiezen houtsoorten, de bijbehorende kwaliteitseisen en voor welke situatie deze houtsoorten geschikt zijn. Ook vindt u informatie over andere relevante materialen zoals was, vernis, lijmen, vulmiddelen en bevestigingsmaterialen.

Technieken en toepassingen

De uitvoeringsrichtlijn bevat veel aanwijzingen voor toe te passen houtsoorten, het verwijderen en opnieuw aanbrengen van afwerkingsmiddelen (was, vernis etc), het bestrijden van eventuele insecten en schimmels, het aanbrengen van isolerende voorzieningen en de bevestigingstechnieken.