

Inleiding

Historisch parket wordt veelal gekenmerkt door een illustratieve vormgeving, het samenspel dat wordt aangegaan met wanden en plafond, de hoge kwaliteit van de gebruikte houtsoorten, de bijzondere afwerkklagen en de wijze waarop het parket op de ondergrond is aangebracht. Zo kan een niet-zwevende historische parketvloer in teer zijn gelegd, iets wat bij moderne parketvloeren niet voorkomt. Een vloer met historisch parket vraagt daarom een andere benadering dan een parketvloer in een nieuwbouwsituatie. In dit infoblad is informatie te vinden over zaken die spelen bij het onderhoud en herstel van historisch parket en het belang van het toepassen van de URL 4013.

Wat houdt de Uitvoeringsrichtlijn Historisch parket in?

In de richtlijn wordt nauwkeurig omschreven hoe onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan historisch parket moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt het volgende onderscheid gemaakt: 1- Eisen aan de voorbereiding; 2- Eisen aan de toe te passen materialen; 3- Eisen aan de uitvoering.

Wat is belangrijk bij herstel?

1. Zorgvuldige voorbereiding

Alvorens tot herstel van historisch parket over te gaan moet de juiste oorzaak van de schade worden vastgesteld. Is het normale slijtage, verkeerd onderhoud, een gevolg van het binnenklimaat of bijvoorbeeld vocht? Een goede analyse voorkomt foutief herstel! Bij een zorgvuldige voorbereiding hoort ook, voorafgaand aan de demontage, het op een goede manier vastleggen van de bestaande vloer (zie foto). Als wordt gewerkt volgens de URL is een goede voorbereiding gegarandeerd.



2. Aanbrengen van een correcte afwerklaag

Een groot verschil tussen historisch parket en nieuwbouw parket is de afwerking van de vloer. Lijnolie en parketlak worden voor een historische vloer sterk afgeraden. Lijnolie verhardt, dringt diep door in de vloer, vergeeld, geeft een vlekkerige glans en trekt oppervlakte schimmels aan. Parketlak is alleen te verwijderen door zeer intensief te schuren, waardoor de historische parketvloer beschadigd raakt. Boenwas geniet daarom de voorkeur. De kunstmatige glans van een harde, moderne beschermlaag is onvergelykbaar met de zachte glans van een traditionele boenwas (zie foto).



3. Eisen aan de uitvoering

Historisch parket is vaak vervaardigd van specifieke houtsoorten. Deze zijn op een speciale manier bevestigd op de ondergrond en gelegd in bijzondere patronen. Als er sprake is van strokenparket, paneel- of tafelparket, intarsiaparket of marqueterieparket, wees dan op uw hoede bij onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Ontbreekt specifieke kennis, dan is de kans op foutief herstel zeker aanwezig (zie foto).



Hoe goed herstel te garanderen?

Herstel en onderhoud van historisch parket zijn door de diversiteit in verschijningsvormen en uitvoeringswijzen wezenlijk anders dan herstel en onderhoud van nieuwbouw parket. Daarom verdient het aanbeveling bij herstelwerkzaamheden een erkende aannemer, een specialistische parketteur of een restaurator het werk te laten uitvoeren. Een overzicht van erkende aannemers is te vinden op de website van de ERM (<https://www.stichtingerm.nl/bedrijven>). Mocht uw aannemer niet erkend zijn, dan is kennis van de URL 4013 een vereiste voor een correct herstel. De URL bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waar bij het herstel van historisch parket aan moet worden voldaan. De URL is gratis te downloaden van de ERM-website (<https://www.stichtingerm.nl/richtlijnen/url4013>).